

TC SPEED



Megnevezés	Typhoon 10K-n
Kategória	Kültéri speed-dome kamera
Zoom	10x optikai, 10x digitális
Felbontás	500 Tv sor
Videórendszer	PAL
CCD	1/4" Super HAD color CCD
Kameramodul	Samsung
Érzékenység	0.7 Lux (Színes) / 0.02 Lux (FF), 50 IRE / F1.6
Objektív	F1.8, f=3.8~38 mm
Látószög	H: 51.2°(Wide)~5.58°(Tele) / V : 39.3°(Wide)~4.27°(Tele)
Fókusz mód	Automatikus / Kézi / Félautomata
Írisz	Automatikus / Kézi
Elektronikus zárbesség	1/50 – 1/200,000 Másodperc
Éjszakai mód	Automatikus / Nappali / Éjszakai (Mechanikus D&N)
Érzékenységnövel és	DSS: 2x ~ 128x
AGC	Normál / Magas / Ki
Ellenfény kompenzáció	Alacsony / Közepes / Magas / Ki
Fehéregyensúly	Automatikus / Kézi
Zajcsökkentés	SSNR: Ki / Alacsony / Közepes / Magas
Jel-zaj viszony	50 dB (AGC ki)
Privát zóna	4 zóna
Forgatás	360° (Végtelen)
Döntés	90° (Auto flip)
Mozgatási sebesség	0,05 ~ 360° / mp

Beállítható pozíciók	127 Pozíció (Címke, egyedi expozíciós beállítások)
Tanítható járőrútvonal	4 Járőr [1200 Parancs (kb. 5 perc) járőr útvonalanként]
Pásztázás	8 Pásztázás
Csoportművelet	8 Csoport (csoportonként max. 20 művelet amely lehet Pozíció, járőr és pásztázás)
Egyéb funkciók	Automatikus átfordítás, automata művelet, bekapcsolási művelet, kép kimerevítés pozícióra álláskor
Riasztás bemenet	3 bemenet, Optocsatolás, DC 5 V~12 V, művelet rendelhető hozzá
Relé kimenet	1 Relékontaktus, Max. terhelhetőség: DC 24 V 1 A / AC 125 V 0.5 A
Beállítás	Magyar nyelvű OSD menü, RS485 protokollal
RS485	Pelco-D, Pelco-P
Kimenet	Kompozit, 1Vpp, 75 Ohm
Tápfeszültség	12 V DC
Max. áramfelvétel	2,5 A
Konzol	Oldalfali (Opcionálisan mennyezeti)
Üzemi hőmérséklet	-30 °C ~ 50 °C
Ventilátor	Folyamatos üzemű
Fűtés	Automatikusan bekapcsol 10 °C alatti belső hőmérséklet esetén
Méret	-
Tömeg	-
Szín	Fehér
Egyéb	-



DERIK Hungária Kft. 2890 Tata, Kosztolányi út 2.
 Tel. / Fax: 06 34 586 273
 Internet: www.derik.hu
 Mail: info@derik.hu